



PROSOCO®

Consolideck®

CONCRETE FLOORING PRODUCTS

BD Klean 595

Consolideck® BD Klean 595 est un nettoyant d'entretien spécialement conçu pour les planchers en béton, en particulier ceux contenant du ciment de type 1L et autres ciments conformes à la norme ASTM C595. Ce mélange spécialisé de dégraissants et de détergents permet d'éliminer la plupart des salissures courantes sur les planchers en béton. Il est idéal pour les planchers en béton nus, et ce, dans tous les lieux, des entrepôts aux restaurants en passant par les usines de fabrication, les écoles, les magasins, les hôpitaux, et bien plus encore.

BD Klean 595 contient un mélange de silicates qui aident à préserver la dureté du béton. Pendant le nettoyage, les silicates durcissent tout résidu d'hydroxyde de calcium « souple » issu du traitement durcissant ou épaississant initial, ou exposé sous l'effet du trafic ou de l'abrasion. Un nettoyage d'entretien régulier avec le produit BD Klean 595 dans le cadre d'un programme d'entretien complet garantit l'aspect et les performances de toutes les surfaces planes intérieures en béton selon les normes les plus élevées.

BD Klean 595 a été spécialement conçu pour les planchers traités avec des épaississants Consolideck®, mais peut être utilisé sur quasiment n'importe quel plancher en béton. Il n'y a pas de meilleur moyen d'entretenir les surfaces traitées avec les produits LS®, LS/CS®, Blended Densifier ou BD1 de PROSOCO.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Consolideck® BD Klean 595 est conforme à tous les règlements relatifs aux COV en vigueur à l'échelle nationale, provinciale et des districts pour les produits de consommation et institutionnels.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence: INFOTRAC au 1 800 535-5053

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	liquide clair
DENSITÉ	1,02
pH	10.25
POIDS PAR GALLON (3,78 L)	3,83 kg (8,45 lb)
POINT D'ÉCLAIR	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
POINT DE CONGÉLATION	0 °C (32 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	2 ans dans un récipient non ouvert totalement hermétique

AVANTAGES

- La formulation unique du produit offre des performances supérieures lorsqu'il est utilisé sur des mélanges de ciments hydrauliques avec ajouts conformes à la norme ASTM C595, y compris de type 1L.
- Préserve la dureté et le lustre des planchers en béton
- Élimine la plupart des salissures courantes
- Facile à diluer pour les nettoyages superficiels ou en profondeur
- Facilement biodégradable. Faible toxicité
- Contient des agents de surface répertoriés CleanGredients® conformément à la norme Safer Choice de l'US EPA
- Formule concentrée pour réduire les coûts de transport et d'entreposage

Fiche technique du produit

Consolideck® BD Klean 595

- **Aucun rinçage nécessaire pour le nettoyage superficiel courant des planchers**
- **Idéal pour les réceuses automatiques**
- **Utilisation recommandée avec le distributeur Brightwell® Haut débit ECOMIX COMPACT**

Limitations

- Ne permettra peut-être pas d'éliminer toutes les taches incrustées

PRÉPARATION

À l'aide d'un balai ou d'un aspirateur, enlever les débris épars de la surface à nettoyer. Nettoyer préalablement les tâches d'huile ou autres tâches incrustées avec le produit PROSOCO® approprié. Pour obtenir des recommandations, appeler le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255.

Températures de surface et de l'air

L'efficacité du nettoyage est réduite lorsque la température de surface et de l'air est inférieure à 10° C (50 °F).

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 4° C (40 °F).

Équipement

Appliquer avec une vadrouille ou une réceuse automatique.

Utiliser des brosses ou des tampons souples avec les réceuses automatiques. Ne jamais utiliser de brosses ou tampons corrosifs sur du béton poli.

Entreposage et manipulation

Entreposer dans un endroit frais et sec. Toujours fermer hermétiquement le contenant après chaque utilisation. Ne pas altérer ce produit ni le mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation déclarée s'applique à condition que les contenants hermétiquement fermés en usine soient entreposés en position verticale dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes. Éliminer les produits et contenants inutilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur.

APPLICATION

Lire les consignes de « Préparation » et la fiche signalétique avant toute utilisation.

TOUJOURS EFFECTUER UN TEST sur une petite zone de chaque surface afin de confirmer l'adéquation du produit, le taux de recouvrement et l'obtention des résultats souhaités avant d'appliquer

sur toute la surface. Réaliser les tests en utilisant le même équipement ainsi que les procédures de préparation de surface et d'application recommandées pour une application générale. Laisser la surface sécher entièrement avant l'inspection.

Dilution et mélange

Au maximum, diluer selon un taux de 118 mL (4 oz) de nettoyant concentré pour 3,78 L (gal US) d'eau douce. Toujours utiliser le taux de dilution à la fois le plus doux et le plus efficace possible.

Pour un nettoyage courant :

diluer 29,5 mL (1 oz) de nettoyant dans 3,78 L (gal US) d'eau douce

Pour un nettoyage en profondeur :

diluer 59 mL (2 oz) de nettoyant dans 3,78 L (gal US) d'eau douce

À utiliser avec le distributeur Brightwell® Haut débit ECOMIX COMPACT :

Réglage I pour haut débit

Taux de dilution de 128:1 à 8 mL/litre (1 oz/gallon)

Lorsqu'il est réglé correctement, le cadran de dilution chimique du distributeur Brightwell® Haut débit ECOMIX Compact indiquera la lettre I en haut (dans la position 12h00). Lire et suivre tous les renseignements et toutes les instructions fournis avec le distributeur.

Pour le nettoyage ponctuel de zones fortement souillées, commencer par tester le nettoyant BD Klean 595 en diluant 59 mL (2 oz) de produit dans 3,78 L (gal US) d'eau douce.

Instructions d'application

1. Appliquer avec une vadrouille ou une réceuse automatique.
2. Après un nettoyage superficiel courant des planchers en béton, il n'est pas nécessaire de rincer. Éliminer les résidus de produit nettoyant et les contaminants dissous à l'aide d'une vadrouille ou utiliser une réceuse automatique. Après un nettoyage en profondeur ou dans une zone de transformation des aliments, bien rincer à l'eau douce. Ne pas laisser de flaques ou de nettoyant concentré sécher sur le plancher. Éliminer l'eau de rinçage à l'aide d'une vadrouille ou utiliser une réceuse automatique.
3. Polir le plancher nettoyé avec un tampon blanc pour en accroître le lustre.

Fiche technique du produit

Consolideck® BD Klean 595

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau douce.

Entretien

Consolideck® BD Klean 595 peut aussi être utilisé dans le cadre d'un programme d'entretien complet comprenant un nettoyage quotidien avec DailyKlean de PROSOCO et un nettoyage régulier en profondeur au moins une fois par semaine.

Il est recommandé d'utiliser les nettoyeurs BD Klean 595 et DailyKlean de PROSOCO avec le distributeur Brightwell® Haut débit ECOMIX COMPACT. Communiquer avec le service d'assistance à la clientèle de PROSOCO pour obtenir des renseignements sur les commandes.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.**

Les personnes qui achètent ce produit sont responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier.

La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Le personnel de PROSOCO ne se déplace sur le terrain que dans le but de prodiguer des recommandations techniques. **PROSOCO n'est pas responsable de la supervision des chantiers ni du contrôle de la qualité.** La personne qui applique le produit est responsable de s'assurer de sa bonne application. Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.