



PROSOCO®

Sure Klean®

CLEANING & PROTECTIVE TREATMENTS

Tilt-Up Klean

Sure Klean® Tilt-Up Klean élimine les résidus de rupture d'adhérence sur les surfaces de béton mis en place par relèvement ou non formées avant l'application de peintures, d'enduits ou de traitements de protection. Ce nettoyant concentré, à base d'eau, non caustique et facile à utiliser est conçu pour être dilué en 1 partie de nettoyant avec 5 parties d'eau. Tilt-Up Klean élimine efficacement les résidus de produits de décollement sans utiliser d'acides, de produits caustiques ou de solvants agressifs.

AVANTAGES

- Élimine rapidement les résidus laissés par les produits de décollement à base d'eau ou de solvant.
- Nettoie et conditionne le béton en éliminant les contaminants et les résidus tenaces.
- Application et nettoyage faciles par pulvérisation à basse pression
- Formulation concentrée à base d'eau pour une dilution facile sur place
- Contient des ingrédients facilement biodégradables
- Ne contient pas de solvants chlorés, fluorés, aromatiques ou d'hydrocarbures, ni d'acides ou de caustiques nocifs, ni de phosphates.
- Peu dangereux. Faible toxicité. Ininflammable. Soluble dans l'eau.

Limitations

- Ne pas laisser le nettoyant sécher sur la surface avant de rincer.
- Non destiné à l'élimination des composés de cure du béton, des produits de cure et scellement ou d'autres revêtements. PROSOCO® Cure & Seal Remover peut être plus approprié. Veuillez contacter le service à la clientèle au 800-255-4255 pour obtenir d'autres recommandations de produits.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence : INFOTRAC au 1 800 535-5053

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	Liquide clair à jaune pâle
DENSITÉ	1,02
pH	10,25
POIDS PAR GALLON (3,78 L)	8,45 lb
POINT D'ÉCLAIR	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
POINT DE CONGÉLATION	0 °C (32°F)
DURÉE DE CONSERVATION	2 ans dans un récipient non ouvert totalement hermétique

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Sure Klean® Tilt-Up Klean est conforme à toutes les réglementations nationales, régionales et locales en matière de COV.

PRÉPARATION

Tester tous les substrats non destinés à être traités avant utilisation. Si les essais indiquent des effets indésirables, le substrat doit être protégé avant l'application à grande échelle.

Les meilleures pratiques consistent à protéger les personnes, les véhicules, les biens, les plantes ainsi que toutes les surfaces non prévues pour le nettoyage contre le produit, les éclaboussures, le rinçage, les résidus, les vapeurs et les dérivés dues au vent.

Fiche technique du produit

Sure Klean® Tilt-Up Klean

Rincer les matériaux non visés avec de grandes quantités d'eau. Les pelouses et les plantations peuvent être protégées à l'aide d'arroseurs. Si nécessaire, détourner la circulation des piétons et des voitures. Selon les meilleures pratiques, réaliser le nettoyage lorsque la circulation est minimale.

Températures de surface et de l'air

Le nettoyage lorsque les températures sont inférieures au point de congélation ou pendant la nuit peut endommager le béton.

Les meilleures températures de l'air et de la surface pour le nettoyage sont de 10°C (40°F) ou plus. Des températures plus froides peuvent ralentir le taux d'élimination. Si les surfaces à nettoyer ont été exposées à des températures négatives avant le nettoyage, laissez le béton dégeler.

Équipement

Appliquez Tilt-Up Klean dilué avec un vaporisateur à basse pression.

Le lavage sous pression à 400 à 1000 psi avec un débit d'eau de 6 à 8 gallons par minute est la meilleure combinaison pression/eau pour rincer le béton poreux. Utiliser une buse de pulvérisation en éventail de 15 à 45°. L'eau chauffée (jusqu'à 140 °F; 60 °C) peut améliorer l'efficacité du nettoyage.

Entreposage et manipulation

Entreposer dans un endroit frais et sec avec une ventilation adéquate. Toujours fermer hermétiquement le contenant après chaque utilisation. Ne pas altérer ce produit ni le mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation déclarée s'applique à condition que les contenants hermétiquement fermés en usine soient entreposés en position verticale dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes en double. Éliminer le produit non utilisé conformément aux réglementations locales, régionales et fédérales.

APPLICATION

Lire les consignes de « Préparation » et la fiche signalétique avant toute utilisation.

TOUJOURS ESSAYER une petite zone de chaque surface pour vérifier l'adéquation, les taux de couverture et les résultats souhaités avant de commencer l'application générale. Réaliser les tests en utilisant le même équipement ainsi que les procédures de préparation de surface et d'application recommandées pour une application générale. Laisser la surface sécher entièrement avant l'inspection.

Dilution et mélange

Bien mélanger le produit avant de diluer. Ne pas appliquer en concentré. Ne pas modifier le produit autrement que de la manière spécifiée.

Diluer une partie du concentré de produit Tilt-Up Klean avec 5 parties d'eau chaude ou froide.

Taux de couverture typiques

La couverture varie en fonction de la texture et de la porosité de la surface, des conditions météorologiques au moment de l'application et de la nature des salissures. Toujours tester le produit. Ne pas appliquer en trop grande quantité.

- 1 gallon de Tilt-Up Klean dilué nettoie environ 19 à 23 m² (200 à 250 pieds carrés).

Instructions d'application

1. Appliquer Tilt-Up Klean dilué généreusement sur une surface sèche à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression. **REMARQUE POUR L'UTILISATEUR** : Par temps chaud et venteux, dans des conditions de faible humidité ou lorsque de grandes sections sont nettoyées, le mur peut être pré-humidifié afin d'éviter que le produit ne sèche trop rapidement.
2. Laisser agir le nettoyant pendant cinq minutes au maximum. Garder la surface humide; ne pas laisser sécher le produit. La surface pulvérisée s'assombrit lorsque le résidu de décollement est dissous. Si la surface ne s'assombrit pas, réappliquer le produit.
3. Rincer soigneusement la surface traitée sous pression pour éliminer tous les résidus. L'eau chaude améliore l'efficacité du nettoyage.
4. Laisser la surface sécher entièrement avant l'inspection.
5. Si la zone nettoyée ne s'assombrit pas lorsqu'elle est mouillée avec de l'eau, ou si la surface perle, c'est qu'il y a encore des résidus de produits antiadhésifs. Répéter les étapes 1 à 4 pour assurer une élimination complète.

Nettoyage

Avant que le produit ne sèche, nettoyer les outils et l'équipement à l'eau douce.

Application de peintures, de revêtements et de traitements protecteurs

Avant l'application globale d'une peinture ou d'un système de revêtement, il faut toujours réaliser une éprouvette et un essai d'adhérence conformément aux recommandations du fabricant. Cela permet de s'assurer que tout résidu de rupture d'adhérence est complètement éliminé avant de continuer.

Fiche technique du produit

Sure Klean® Tilt-Up Klean

Se référer à la fiche technique du fabricant pour les instructions complètes d'application de la peinture, du revêtement ou du traitement de protection choisi.

Biodégradabilité

Contient des tensioactifs et des solvants répertoriés par CleanGredients®. L'eau de rinçage générée lors de cette utilisation de ce produit devrait être facilement biodégradable dans des environnements environnementaux typiques. Toujours respecter les réglementations locales en matière de rejets et les meilleures pratiques.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.**

Les personnes qui achètent ce produit sont responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier.

La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Le personnel de PROSOCO ne se déplace sur le terrain que dans le but de prodiguer des recommandations techniques. **PROSOCO n'est pas responsable de la supervision des chantiers ni du contrôle de la qualité.** La personne qui applique le produit est responsable de s'assurer de sa bonne application. Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.