



PROSOCO®

Sure Klean® Weather Seal

PROTECTIVE TREATMENTS



INDOOR ADVANTAGE GOLD
BUILDING MATERIALS

Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6

Sure Klean® Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 est une émulsion en silicone à base aqueuse transparente au séchage, conçue pour protéger contre les intempéries les blocs de béton et autres matériaux de maçonnerie poreux, comme la brique, la terre cuite non vitrifiée, les carreaux poreux, le béton et certaines pierres naturelles. Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 protège les surfaces en maçonnerie intérieures et extérieures contre les attaques aux graffitis à répétition sans altérer leur aspect naturel.

Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 protège également les murs extérieurs exposés à des conditions atmosphériques normales. Le décapant pour graffitis de PROSOCO accélère et facilite l'enlèvement des graffitis. Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 est facile à appliquer avec un pulvérisateur à basse pression.

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	Liquide blanc, légère odeur
DENSITÉ	1,00
pH	5,4
POIDS PAR GALLON (3,78 L)	3,77 kg (8,32 lb)
CONTENU ACTIF	6 %
TOTAL SOLIDES	6 % ASTM D2369
TENEUR EN VOC	<20 g/L Enduit faible en solides
POINT D'ÉCLAIR	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
POINT DE CONGÉLATION	0 °C (32 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	1 an dans un récipient non ouvert totalement hermétique

AVANTAGES

- Les surfaces traitées résistent à la pénétration de la plupart des types de graffitis.
- Faible odeur. Excellente stabilité aux UV.
- Simplifie l'enlèvement des graffitis.
- Protection efficace des surfaces difficiles à étancher.
- Convient à un usage intérieur et extérieur.
- Contrôle l'infiltration de l'eau de pluie par les murs extérieurs en blocs
- Résiste à la pénétration de l'eau lorsque le produit est appliqué sur des fissures de retrait existantes d'au plus 0,5 mm (0,02 po).
- Aide à contrôler les efflorescences et autres taches de moisissure.
- Les surfaces traitées présentent d'excellentes capacités de fabrication de bourrelets.
- Ne retient pas l'humidité; laisse les surfaces traitées « respirer ».

Limitations

- Peut foncer ou intensifier la couleur naturelle de certaines surfaces. Toujours tester pour garantir les résultats souhaités.
- Ne convient pas à une utilisation sur le calcaire, le marbre, le travertin ou autres pierres calcaires. Avant de l'utiliser sur d'autres pierres naturelles, toujours tester le produit pour garantir l'obtention des résultats souhaités.
- Ne convient pas aux surfaces extrêmement denses ou polies.
- Ne convient pas à une application sur des surfaces bitumées ou peintes.
- Ne convient pas à une application sur les peintures en résine synthétique, le gypse, le plâtre ou autres surfaces hors maçonnerie.
- Non recommandé pour une application souterraine.
- N'empêche pas l'infiltration d'eau dans les fissures structurelles, les défauts ou les joints ouverts

Fiche technique du produit

Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6

- Peut être difficile à enlever sur les surfaces adjacentes. Toujours assurer une protection adéquate.
- Non recommandé pour les surfaces horizontales.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Sure Klean® Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 est conforme aux règlements relatifs aux COV dans les revêtements d'entretien architectural et industriel de la US Environmental Protection Agency.

Visiter www.prosoco.com/voccompliance pour vérifier la conformité du produit aux règlements de chaque district ou province.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence: INFOTRAC au 1 800 535-5053

PRÉPARATION

Protéger les personnes, les véhicules, les biens, les plantes, les fenêtres et toutes les surfaces hors maçonnerie contre le produit, les éclaboussures, les résidus, les vapeurs et les dérives dues au vent. Protéger et/ou dévier la circulation des piétons et des véhicules.

La surface doit être propre, sèche et absorbante. Si elle doit être nettoyée, utiliser le nettoyant PROSOCO approprié. Ne pas utiliser d'acides bruts. Laisser les surfaces nettoyées sécher entièrement.

Attendre un délai de cure de 28 jours avant l'application du produit sur des surfaces nouvellement construites et rejointées. Les matériaux de calfeutrage et de scellement doivent être en place et durcis avant l'application du produit.

Avant l'application, la partie supérieure des murs doit être recouverte et rendue étanche à l'eau.

Températures de surface et de l'air

La température de surface et de l'air optimale est de 4 à 35 °C (40 à 95 °F) pendant l'utilisation et durant les huit heures suivantes. En cas de conditions de gel avant l'application, attendre le dégel de la maçonnerie.

Le support aqueux du produit Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 pourrait geler à basse température ou s'évaporer à haute température. Ces deux conditions nuisent à la pénétration et aux résultats.

Équipement

Application recommandée avec un pulvérisateur à grand volume et à basse pression (<50 psi). Une buse de pulvérisation en éventail est recommandée pour éviter l'atomisation du produit.

Pour une application à petite échelle, ou lorsqu'une application par pulvérisation n'est pas appropriée, le produit peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le service d'assistance à la clientèle ou votre représentant PROSOCO local.

**Recommandé pour ces substrats.
Toujours tester. Recouvrement indiqué
en pi²/m² par gallon (3,78 L).**

Substrat	Type	Utilisation?	Recouvrement
Bloc de béton architectural	Poli	oui	30 à 100 pi ² 3 à 9 m ²
	Lisse	oui	
	Face éclatée	oui	
	Nervuré	oui	
Béton	Brique	oui	75 à 175 pi ² 7 à 16 m ²
	Carreau	oui	
	Panneaux préfabriqués	oui	
	Pavés	non	
	Coulé en place	oui	
Argile cuite	Brique	oui	50 à 125 pi ² 5 à 12 m ²
	Carreau	oui	
	Terre cuite (non vitrifiée)	oui	
	Pavés	non	
Marbre, travertin, pierre calcaire	Poli	non	sans objet
	Non poli*	non	sans objet
Granit	Poli	non	sans objet
	Non poli	non	sans objet
Grès	Non poli	oui	100 à 150 pi ² 9 à 14 m ²
Ardoise	Non poli	non	sans objet

Peut foncer ou intensifier la couleur naturelle de certaines surfaces.

*Le produit Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control VOC 9 ou Natural Stone Treatment WB Plus sera peut-être plus adapté.

Toujours tester pour garantir les résultats souhaités.

Les estimations du taux de recouvrement dépendent de la texture et de la porosité de la surface.

Fiche technique du produit

Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6

Entreposage et manipulation

Entreposer dans un endroit frais et sec. Toujours fermer hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Ne pas altérer ou mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation publiée s'applique à condition que les récipients hermétiquement fermés en usine soient entreposés en position verticale dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes. Éliminer les produits et récipients inutilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur.

APPLICATION

Lire les consignes de « Préparation » et la fiche signalétique avant toute utilisation.

TOUJOURS TESTER sur une petite zone de chaque surface pour vérifier l'adéquation du produit, le taux de recouvrement et les résultats souhaités avant d'appliquer sur toute la surface. Réaliser les tests en utilisant le même équipement ainsi que les procédures de préparation de surface et d'application recommandées pour une application générale. Inclure toute réparation ou retouche préalablement effectuée, notamment les finis cimentaires esthétiques, dans la zone de test. Des compositions de surface différentes peuvent donner lieu à des différences au niveau de l'apparence et/ou de l'absorption.

Dilution et mélange

Ne pas diluer ni altérer. Le produit est fourni prêt à l'emploi.

Instructions d'application

Les surfaces en blocs légers et en maçonnerie poreuse nécessiteront deux couches. Voir la section « Application d'une deuxième couche ».

Application par vaporisation

1. Saturer en vaporisant « mouillé sur mouillé » de bas en haut. Veiller à ce que les couches ne se chevauchent pas. **Sur les surfaces texturées et poreuses**, appliquer suffisamment de produit pour former une coulure de 15 à 20 cm (6 à 8 po) sous le point de contact. **REMARQUE** : Lors de l'application du jet sur un bloc architectural cannelé, vaporiser plusieurs couches en formant un X afin de recouvrir complètement les surfaces en retrait.
2. Laisser la première application pénétrer la maçonnerie pendant deux ou trois minutes. **Sur les surfaces texturées et poreuses**, appliquer

à nouveau en saturant pour assurer une couverture totale des surfaces en retrait.

3. Enlever immédiatement au pinceau les coulures et bavures pour éviter toute accumulation.

Application au pinceau ou au rouleau

Recommandée pour une application à petite échelle, ou lorsqu'une application par pulvérisation n'est pas appropriée. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec PROSOCO. Saturer uniformément. Laisser le produit pénétrer pendant deux ou trois minutes. Saturer à nouveau. Enlever au pinceau les coulures et bavures importantes qui ne pénètrent pas. avures importantes qui ne pénètrent pas.

Application sur une surface lisse et dense

Appliquer en une seule couche, en quantité suffisante pour humidifier entièrement la surface sans entraîner la formation de bavures, de flaques ou de coulures. Enlever au pinceau toutes les coulures et bavures ou repasser au rouleau pour assurer un aspect uniforme. Ne pas appliquer une quantité excessive de produit. Toute application excessive peut entraîner une altération indésirable de la couleur. Une seule application devrait suffire. Toujours tester pour déterminer le taux d'application qui convient.

Application d'une deuxième couche/sur une surface poreuse

Certaines surfaces nécessiteront une couche supplémentaire de Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 pour une protection maximale. Appliquer la deuxième couche mouillée sur mouillée dès que la première couche est sèche au toucher, ou dans l'heure suivant son application. Enlever immédiatement au pinceau les coulures et bavures ou repasser au rouleau pour assurer un aspect uniforme et éviter toute accumulation.

Attendre plus d'une heure avant d'appliquer une deuxième couche peut réduire son efficacité ou causer l'assombrissement de la surface.

Temps de séchage

Dans des conditions atmosphériques normales (16 à 27 °C [60 à 80 °F], humidité de 50 %), Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 sèche au toucher en une heure environ. Le temps de séchage est plus long à basse température.

Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6 acquiert ses propriétés hydrofuges en 24 heures. Le produit acquiert entièrement ses propriétés de résistance aux graffitis en trois à cinq jours, selon

Fiche technique du produit

Weather Seal Blok-Guard® & Graffiti Control WB 6

les conditions climatiques. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins six heures après l'application du produit.

Nettoyage

Nettoyer les outils, l'équipement et les éclaboussures à l'eau tiède et au savon. Le nettoyage est plus difficile sur les surfaces dont la température est supérieure à 35 °C (95 °F).

Décapant pour graffitis

Le décapant pour graffitis ou SafStrip® de PROSOCO permet d'enlever la plupart des types de graffitis. Consulter la documentation du produit ou appeler le service d'assistance à la clientèle au 800 255-4255.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.**

Les personnes qui achètent ce produit sont

responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier. La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.