PROSOCO®

Sure Klean® Weather Seal

PROTECTIVE TREATMENTS

Stabilisateur pour allées

Le stabilisateur pour allées Sure Klean® Weather Seal contrôle l'érosion et stabilise les allées en pierre concassée et en granit décomposé ainsi que la plupart des types de paillis de bois. Ce polymère durable et mélangé consolide la surface, empêchant l'érosion et la poussière.

Pour les allées carrossables, le stabilisateur pour allées fonctionne mieux avec de la pierre concassée de 3/8 pouce moins à 1/2 pouce moins, y compris le granite décomposé, le calcaire concassé, le marbre concassé, le calcaire concassé, et plus encore.

Le stabilisateur pour allées Weather Seal empêche également le flottement et l'érosion du paillis ou de l'écorce de bois naturel fibreux. Le stabilisateur pour allées est également approprié pour une utilisation sur le gravier décoratif et la rocaille qui ne sont pas soumis à la circulation des piétons ou des véhicules.

AVANTAGES

- **Fonctionne de manière optimale sur les pierres concassées de 3/8 pouce moins à 1/2 pouce moins, y compris le granit décomposé, le calcaire concassé, le marbre concassé, les criblures de granit, et plus encore.**
- **Peut être utilisé pour empêcher le flottement et l'érosion du paillis ou de l'écorce de bois naturel fibreux**
- **Peut être utilisé sur du gravier décoratif et de la rocaisse non soumis à un trafic piétonnier ou de véhicules.**
- **Prévient l'érosion liée à l'eau et au vent**
- **Inhibe la croissance des mauvaises herbes**
- **Les surfaces traitées « respirent » – n'emprisonnent pas l'humidité**
- **Simplifie l'entretien**
- **Séchage rapide, pas d'odeur de solvant**
- **Conforme à toutes les réglementations AIM VOC connues au niveau national, étatique et de district**

Limitations

- Pour les allées carrossables, ne pas utiliser sur des pierres concassées ou décoratives de plus d'un demi-pouce et/ou sur des pierres qui ont été nivelées sans fines.
- Ne pas utiliser sur l'écorce de pin, les pépites de bois ou le paillis de caoutchouc.

DONNÉES TECHNIQUES TYPES

FORME	Liquide blanc opaque
DENSITÉ	1,01
pH	8,90
POIDS/GALLON	8,42 lb
CONTENU ACTIF	9 %
TENEUR EN COV	<100 g/L
POINT D'ÉCLAIR	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
POINT DE CONGÉLATION	0°F (32 °F)
DURÉE DE CONSERVATION	1 an dans un récipient non ouvert totalement hermétique

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Conformité aux normes relatives aux COV

Le stabilisateur pour allées Sure Klean® Weather Seal est conforme à la réglementation AIM sur les COV de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Visiter www.prosoco.com/voc-compliance pour vérifier la conformité du produit aux règlements de chaque district ou province.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, toujours lire entièrement l'étiquette et la fiche signalétique pour obtenir les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de sécurité et les contrôles de chantier appropriés pendant l'application et la manipulation.

Information accessible 24 heures sur 24 en cas d'urgence : INFOTRAC au 1 800 535-5053

PRÉPARATION

Protéger les personnes, les véhicules, les biens, les plantes, les surfaces peintes et toutes les surfaces non destinées à être traitées contre le produit, les résidus, les éclaboussures, les fumées et la dérive causée par le vent. Utiliser un film de polyéthylène ou d'autres matériaux de protection éprouvés.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser des dispositifs de retenue des bords pour assurer une stabilité optimale de l'ensemble de l'installation. Si les dispositifs de retenue des bordures ne sont pas spécifiés ou utilisés, un compactage approprié des bordures est nécessaire.

Stabilisation des allées - Installation de pierre concassée

Préparer le sous-sol et installer la couche de fondation en respectant la pente et le niveau fini du projet afin de permettre un drainage et un ruissellement adéquats.

Le stabilisateur pour allées fonctionne de manière optimale avec des pierres concassées de 3/8 pouce moins à 1/2 pouce moins, y compris le granite décomposé, le calcaire concassé, le marbre concassé, les criblures de granite, et plus encore.

Installer jusqu'à 2 pouces de mélange de pierres concassées homologuées et niveler uniformément en place à l'aide d'un râteau ou d'une chape. La pose d'une couche superficielle de plus de 2 pouces d'épaisseur peut, à terme, réduire la force portante.

NE PAS COMPACTER la couche finale du substrat en pierre concassée à ce stade. Pour obtenir des résultats optimaux, le substrat en pierre concassée ne doit être nivelé qu'avant l'application. Le matériau doit être nivelé à environ 1/2-3/4 pouces au-dessus du niveau de finition prévu pour permettre un bon compactage. Généralement, une pierre concassée réduit de 30 % sa hauteur nivelée totale après le compactage. Par exemple, 2 pouces de pierre concassée se compacteront jusqu'à une profondeur finale d'environ 1,5 pouces. Une pente adéquate de la surface finale garantira un écoulement suffisant pour le drainage.

Stabilisation du paillis - Préparation du paillis

Installer le paillis conformément aux instructions du fabricant. Pour assurer une bonne absorption et une force d'adhérence maximale, ratisser le paillis ou l'écorce uniformément. Ne pas installer le stabilisateur de sentier dans les 48 heures précédant ou suivant une averse. Couper les systèmes d'irrigation et veiller à ce que le paillis et l'écorce restent secs pendant les phases d'installation et de durcissement.

Stabilisation du gravier décoratif- Préparation du gravier

Poser le gravier conformément aux instructions du fabricant. Pour garantir une bonne absorption et une force d'adhérence maximale, il convient de poser le gravier décoratif en une couche régulière. Ne pas installer le stabilisateur pour allées dans les 48 heures précédant ou suivant une averse. Couper les systèmes d'irrigation et veiller à ce que le gravier reste sec pendant les phases d'installation et de durcissement.

Température de surface et de l'air

Les températures de surface et de l'air doivent être de 10 à 32 °C (50 à 90 °F) pendant l'application.

Équipement

Pour la stabilisation des allées en pierre concassée, appliquer à l'aide d'un arrosoir standard avec pommeau de douche ou d'un pulvérisateur à pompe. Utiliser une buse à jet plat ou à cône solide et ajuster la pression pour éviter l'atomisation du produit. Ne pas atomiser ni vaporiser.

Pour la stabilisation du paillis, de l'écorce, de la pierre décorative et de la rocaille, appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à pompe. Utiliser une buse à jet plat ou à cône solide et ajuster la pression pour éviter l'atomisation du produit. Ne pas atomiser ni vaporiser.

Entreposage et manipulation

Garder à l'abri du gel. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder le récipient bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas altérer ce produit ni le mélanger avec d'autres produits chimiques. La durée de conservation déclarée suppose que les récipients scellés en usine soient conservés en position verticale et dans un endroit sec. Maintenir une température de 7 à 38 °C (45 à 100 °F). Ne pas empiler les palettes. Éliminer les produits et contenants inutilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur.

Fiche technique du produit
Weather Seal Stabilisateur pour allées

APPLICATION

Lire les consignes de « Préparation » et la fiche signalétique avant toute utilisation.

TOUJOURS TESTER une petite zone de chaque surface pour confirmer la pertinence, les taux de couverture et les résultats souhaités avant de commencer l'application globale. Réaliser les tests en utilisant le même équipement ainsi que les procédures de préparation de surface et d'application recommandées pour une application générale.

Dilution et mélange

Bien remuer ou mélanger avant utilisation. Ne pas modifier le produit autrement que de la manière spécifiée.

- Pierre concassée pour les allées :
  Utiliser sous forme concentrée. Ne pas diluer.
- Paillis, écorce ou gravier et pierres décoratives :
  Utilisation en concentré , OU
  Diluer jusqu'à 1 part de produit avec une part égale d'eau propre et fraîche

Taux de couverture typiques

La couverture varie en fonction de la texture et de la porosité de la surface et des conditions météorologiques au moment de l'application. Toujours tester le produit.

Pierre concassée

- Pré-compactage, couche de fond = 1,8 m² (20 pi²) par gallon
- Post-compactage, couche de finition = 4,6 m² (50 pi²) par gallon
- Taux de couverture total = 1,4 m² (15 pi²) par gallon

Paillis, écorce ou gravier et pierres décoratives

- 2,3 à 5,6 m² (25 à 60 pi²) par gallon de concentré ou de matière diluée

Instructions d'application

Stabilisation des allées

1. Appliquer le stabilisateur pour allées sur le substrat en pierre concassée nivelé et précompacté à l'aide d'un arrosoir standard muni d'une pomme d'arrosage ou d'un pulvérisateur à pression.
2. Attendre 45 à 90 minutes pour que le produit pénètre complètement dans la pierre concassée. Un temps frais, couvert et/ou ombragé peut augmenter le temps d'absorption. Si, après 90 minutes, la surface semble humide ou boueuse, attendre 15 à 30 minutes supplémentaires avant de procéder au compactage. Un compactage adéquat peut ne pas être obtenu si le matériau est trop saturé. Ne pas laisser le produit sécher complètement avant de le compacter, car cela nuirait à la liaison structurale globale dans le substrat de pierre concassée.
3. Compacter la couche de surface à l'aide d'un compacteur à plaque vibrante, généralement en 3 à 4 passages complets. Utiliser un compacteur manuel dans les zones où le compactage mécanique n'est pas possible ou le long des bordures.
4. Si les fines de surface s'étalent ou collent au fond du compacteur, attendre 20 à 30 minutes supplémentaires avant d'essayer de compacter.
5. Après 12 à 24 heures ou lorsque la surface est complètement sèche, appliquer une couche de finition.

Stabilisation du paillis, de l'écorce, du gravier et des pierres décoratives

Appliquer le stabilisateur pour allées sur le paillis ratissé ou l'écorce, le gravier décoratif ou la roche au taux d'application spécifié. Éviter toute circulation piétonnière inutile sur les zones traitées jusqu'au durcissement complet, généralement entre 24 et 72 heures, selon les conditions météorologiques.

Temps de séchage

Attendre 24 à 72 heures pour un durcissement complet.

Les allées en pierre concassée sont complètement sèches et prêtes à l'emploi lorsque la surface est dure au toucher.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau et au savon.

GARANTIE

Les informations et recommandations fournies sont basées sur nos propres recherches et sur les recherches de tiers, et sont supposées exactes. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de ces informations et recommandations dans la mesure où nous ne pouvons pas étudier chaque application possible de nos produits, ni anticiper chaque variation rencontrée dans les surfaces de maçonnerie, les conditions de chantier et les méthodes utilisées. Les personnes qui achètent ces produits doivent réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à un usage particulier.

PROSOCO, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts. **Lorsque la loi l'autorise, PROSOCO n'offre aucune garantie quant à ce produit, expresse ou tacite, y compris, sans s'y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier**.
Les personnes qui achètent ce produit sont responsables de réaliser leurs propres tests afin d'en déterminer l'adéquation à leur usage particulier. La responsabilité de PROSOCO dans tous les cas est limitée à la fourniture d'un produit en quantité suffisante pour traiter à nouveau les zones spécifiques sur lesquelles le produit défectueux a été appliqué. L'acceptation et l'utilisation de ce produit libèrent PROSOCO de toute autre responsabilité, quelle qu'en soit la source, y compris à l'égard des dommages accessoires, indirects ou consécutifs, qu'ils soient dus à une violation de garantie, à la négligence ou à la responsabilité stricte. La présente garantie ne peut être modifiée ou prolongée par des représentants de PROSOCO, ses distributeurs ou ses revendeurs.

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Le personnel de l'usine est à votre disposition pour toute assistance sur les produits, l'environnement et la sécurité des tâches, et ce sans obligation. Composez le 1 800 255-4255 et demandez le service d'assistance à la clientèle, soutien technique.

Nos représentants formés en usine sont établis dans les villes principales de la zone continentale des États-Unis. Le personnel de PROSOCO ne se déplace sur le terrain que dans le but de prodiguer des recommandations techniques. **PROSOCO n'est pas responsable de la supervision des chantiers ni du contrôle de la qualité. La personne qui applique le produit est responsable de s'assurer de sa bonne application**. Appelez le service d'assistance à la clientèle au 1 800 255-4255 ou visitez notre site Web à prosoco.com pour obtenir le nom du représentant de PROSOCO dans votre région.