PROSOCO®

Sure Klean® Weather Seal

PROTECTIVE TREATMENTS

PathwayStabilizer

Sure Klean® Weather Seal Pathway Stabilizer controla la erosión y estabiliza los caminos de piedra triturada y granito descompuesto, así como la mayoría de los tipos de mantillo de madera. Este polímero duradero y mezclado consolida la superficie, y evita el lavado y el polvo.

Para caminos transitables, Pathway Stabilizer funciona mejor con piedra triturada, lo que incluye granito descompuesto, piedra caliza triturada, mármol triturado, cerniduras de granito y más, de menos de 9,5 mm a menos de 12,7 mm (menos de 3/8 de pulgada a menos de 1/2 pulgada).

Weather Seal Pathway Stabilizer también evita la flotación y el lavado del mantillo o la corteza de madera fibrosa natural. Pathway Stabilizer también es apropiado para su uso en grava y rocas decorativas que no están sometidas al tránsito peatonal o vehicular.

VENTAJAS

- **Funciona mejor en piedra triturada, lo que incluye granito descompuesto, piedra caliza triturada, mármol triturado, cerniduras de granito y más, de menos de 9,5 mm a menos de 12,7 mm (menos de 3/8 de pulgada a menos de 1/2 pulgada).**
- **Se puede utilizar para evitar la flotación y el lavado de mantillo o corteza de madera fibrosa natural.**
- **Se puede usar en grava decorativa y rocas que no estén sometidas al tránsito peatonal o vehicular.**
- **Previene la erosión relacionada con el agua y el viento.**
- **Inhibe el crecimiento de malezas.**
- **Las superficies tratadas "respiran": no atrapan la humedad.**
- **Simplifica el mantenimiento.**
- **Secado rápido, sin olor a disolvente.**
- **Cumple con todos los reglamentos nacionales, estatales y distritales conocidos de COV de AIM.**

Limitaciones

- Para caminos transitables, no lo use en piedra triturada o decorativa de más de 12,7 mm (1/2 pulgada) o piedra que haya sido clasificada sin finos.
- No debe usarse en corteza de pino, pepitas de madera o mantillo de caucho.

INFORMACIÓN TÉCNICA TÍPICA

FORMA	Líquido blanco opaco
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,01
pH	8,90
PESO/GALÓN	3,82 kg (8,42 lb)
CONTENIDO ACTIVO	9 %
CONTENIDO DE COV	<100 g/l
PUNTO DE INFLAMACIÓN	>100 °C (>212 °F) ASTM D3278
PUNTO DE CONGELACIÓN	0 °C (32 °F)
VIDA ÚTIL	1 año en un contenedor sellado sin abrir

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Cumplimiento con VOC

Sure Klean® Weather Seal Pathway Stabilizer cumple con los reglamentos COV de AIM de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Visite www.prosoco.com/voc-compliance para confirmar el cumplimiento de los reglamentos de cada distrito o estado.

Hoja de datos del producto
Weather Seal Pathway Stabilizer

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Siempre lea toda la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para conocer las instrucciones de precaución antes de usar el producto. Use equipo de seguridad y los controles adecuados para la obra durante la aplicación y el manejo.

24-Hour Emergency Information:
INFOTRAC at 800-535-5053

PREPARACIÓN

Proteja a las personas, los vehículos, las propiedades, las plantas, las superficies pintadas y todas las superficies que no estén destinadas a recibir tratamiento de productos, residuos, salpicaduras, humos y deriva del viento. Use polietileno u otro material de protección aprobado.

Para obtener los mejores resultados, utilice restricciones de borde para una estabilidad óptima de la instalación general. Si no se especifican o utilizan restricciones de bordes, se requiere una compactación adecuada de tales bordes.

Estabilización de caminos - Instale piedra triturada
Prepare la subrasante e instale la subbase con la pendiente adecuada y la pendiente terminada del proyecto para que el drenaje y la escorrentía sean adecuados.

Pathway Stabilizer funciona mejor con piedra triturada, lo que incluye granito descompuesto, piedra caliza triturada, mármol triturado, cerniduras de granito y más, de menos de 9,5 mm a menos de 12,7 mm (menos de 3/8 de pulgada a menos de 1/2 pulgada).

Instale hasta 5 cm (2 pulgadas) de material de mezcla de piedra triturada calificado y clasifique constantemente en su lugar con un rastrillo o una regla. La instalación de material de capa superficial de más de 5 cm (2 pulgadas) de profundidad puede reducir en última instancia la resistencia a la carga.

NO COMPACTE la capa final de sustrato de piedra triturada en este momento. Para obtener los mejores resultados, el sustrato de piedra triturada solo debe clasificarse en su lugar antes de la aplicación. El material debe clasificarse aproximadamente de 12,7 mm a 19 mm (1/2 a 3/4 pulgadas) por encima del nivel de acabado planificado para permitir una compactación adecuada. Por lo general, la altura total de la piedra triturada se reducirá en un 30 % después de la compactación. Por ejemplo, 5 cm (2 pulgadas) de piedra triturada se compactarán hasta una profundidad final de aproximadamente 3,81 cm (1,5 pulgadas). La pendiente adecuada de la superficie final asegurará una escorrentía adecuada para fines de drenaje.

Estabilización de mantillo - Prepare el mantillo
Instale el mantillo según las instrucciones del fabricante. Para garantizar una absorción adecuada y la máxima fuerza de unión, rastrille el mantillo o la corteza de manera uniforme. No instale Pathway Stabilizer dentro de las 48 horas antes o después de un pronóstico de lluvia. Apague los sistemas de riego y asegúrese de que el mantillo y la corteza permanezcan secos durante las fases de instalación y curado.

Estabilización de grava decorativa - Prepare la grava
Instale la grava según las instrucciones del fabricante. Para garantizar una absorción adecuada y la máxima fuerza de unión, coloque grava decorativa en una capa uniforme. No instale Pathway Stabilizer dentro de las 48 horas antes o después de un pronóstico de lluvia. Apague los sistemas de riego y asegúrese de que la grava permanezca seca durante las fases de instalación y curado.

Temperaturas de la superficie y del aire

Las temperaturas de la superficie y el aire deben oscilar entre los 10 y 32 °C (50 y 90 °F) durante la aplicación.

Equipo

Para la estabilización del camino de piedra triturada, aplique con una regadera estándar con cabezal de ducha o pulverizador de bombeo. Use una punta de pulverización en abanico o de cono sólido y ajuste la presión para evitar la atomización del material. No atomice ni vaporice.

Para la estabilización de mantillo, corteza, piedra decorativa y roca, aplique con un pulverizador de bombeo. Use una punta de pulverización en abanico o de cono sólido y ajuste la presión para evitar la atomización del material. No atomice ni vaporice.

Almacenamiento y manejo

Evite la congelación. Almacene en un lugar fresco y seco. Mantenga el contenedor bien cerrado cuando no se esté aplicando el producto. No altere ni mezcle con otros productos químicos. La vida útil publicada supone que el almacenamiento de los contenedores sellados de fábrica es en posición vertical en un lugar seco. Mantenga una temperatura de 7 a 38 °C (45 a 100 °F). No apile las tarimas. Deseche el producto no utilizado y el contenedor de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

APLICACIÓN

Antes de usar el producto, lea el apartado "Preparación" y la hoja de datos de seguridad.

SIEMPRE PRUEBE el producto en un área pequeña de cada superficie para confirmar su aptitud, los índices de cobertura y los resultados deseados antes de aplicar el producto en su totalidad. Pruebe con el mismo equipo, la misma preparación recomendada para las superficies y los mismos procedimientos de aplicación planeados para la aplicación general.

Dilución y mezcla

Mezcle o revuelva bien antes de usar. No altere el producto excepto según lo especificado.

- Piedra triturada para caminos:
  Use el producto concentrado. No diluya.
- Mantillo, corteza o grava y roca decorativa:
  Uso el producto concentrado.
  O diluya hasta 1 parte de producto con igual parte de agua potable limpia.

Índices de cobertura típicos

La cobertura varía según la textura de la superficie, la porosidad de la superficie y las condiciones climáticas en el momento de la aplicación. Siempre haga una prueba.

Piedra triturada

- Previo a la compactación, capa de inundación = 1,8 metros cuadrados (20 pies cuadrados) por cada 4 litros (1 galón).
- Posterior a la compactación, capa superior = 4,6 metros cuadrados (50 pies cuadrados) por cada 4 litros (1 galón).
- Índice de cobertura total = 1,4 metros cuadrados (15 pies cuadrados) por cada 4 litros (1 galón).

Mantillo, corteza, grava y roca decorativa

- 2,3 a 5,6 metros cuadrados (25 a 60 pies cuadrados) por cada 4 litros de concentrado o material diluido.

Instrucciones de aplicación

Estabilización de caminos

1. Aplique Pathway Stabilizer a un sustrato de piedra triturada, precompactado y graduado utilizando una regadera estándar con cabezal de ducha o pulverizador de bombeo.
2. Espere de 45 a 90 minutos para que el producto se absorba completamente en la piedra triturada. El clima fresco y nublado o la sombra pueden aumentar el tiempo de absorción. Si después de 90 minutos la superficie parece húmeda o fangosa, espere entre 15 y 30 minutos más antes de la compactación. Es posible que no se logre una compactación adecuada si el material está demasiado saturado. No permita que el producto se seque por completo antes de compactarlo, ya que esto afectará la unión estructural general dentro del sustrato de piedra triturada.
3. Compacte la capa superficial con un compactador de placa vibratoria, generalmente de 3 a 4 pasadas completas. Use un pisón manual en áreas donde no es posible la compactación mecánica o a lo largo de los bordes.
4. Si los finos de la superficie manchan o se pegan en la parte inferior del compactador, espere de 20 a 30 minutos más antes de intentar compactar.
5. Después de 12 a 24 horas o una vez que la superficie se haya secado por completo, aplique una capa superior.

Estabilización de mantillo, corteza, grava y roca decorativa

Aplique Pathway Stabilizer al mantillo o a la corteza rastrillada, grava o roca decorativa con la proporción de aplicación especificada. Evite el tránsito peatonal innecesario en las áreas tratadas hasta que estas estén completamente curadas, generalmente de 24 a 72 horas, según las condiciones climáticas.

Tiempo de secado

Deje que se curen por completo de 24 a 72 horas.

Los caminos de piedra triturada están completamente secos y listos para usar cuando la superficie es dura al tacto.

Limpieza

Limpie inmediatamente las herramientas y los equipos con abundante jabón y agua.

GARANTÍA

The information and recommendations made are based on our own research and the research of others, and are believed to be accurate. However, no guarantee of their accuracy is made because we cannot cover every possible application of our products, nor anticipate every variation encountered in masonry surfaces, job conditions and methods used. The purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for a particular purpose.

PROSOCO, Inc. warrants this product to be free from defects. **Where permitted by law, PROSOCO makes no other warranties with respect to this product, express or implied, including without limitation the implied warranties of**

merchantability or fitness for particular purpose. The purchaser shall be responsible to make his own tests to determine the suitability of this product for his particular purpose. PROSOCO's liability shall be limited in all events to supplying sufficient product to re-treat the specific areas to which defective product has been applied. Acceptance and use of this product absolves PROSOCO from any other liability, from whatever source, including liability for incidental, consequential or resultant damages whether due to breach of warranty, negligence or strict liability. This warranty may not be modified or extended by representatives of PROSOCO, its distributors or dealers.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal de la fábrica está disponible para brindar ayuda con relación al producto, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo sin ninguna obligación. Llame al 800-255-4255 y pida que lo comuniquen a Atención al Cliente - soporte técnico.

Los representantes capacitados de la fábrica se encuentran en las ciudades continentales principales de los Estados Unidos. **PROSOCO no es responsable de brindar supervisión en el sitio de trabajo o control de calidad. La aplicación adecuada es responsabilidad del aplicador**. Llame a Atención al Cliente al 800-255-4255 o visite nuestro sitio web en www.prosoco.com para conocer el nombre del representante de PROSOCO en su área.